

TECHNISCHES MERKBLATT

Okavlies

Entkopplungsunterlage

- zur Entkoppelung
- für kritische Untergründe
- für mehr Sicherheit auf Altuntergründen



BESCHREIBUNG

Polyestervlies zur Entkoppelung und Spannungsreduzierung zwischen Parkettbelag und Untergrund. Insbesondere geeignet zur Problemlösung auf Altuntergründen mit fest anhaftenden Klebstoff- und Spachtelmassenschichten, Spanplatten, Trockenestrichen, Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen, Gussasphalt u.ä.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss nach VOB Teil C, DIN 18 356 Parkettarbeiten sowie dem Stand der Technik geprüft und verlegereif sein. Untergründe gemäß aktuellem BEB-Merkblatt "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen" sowie Merkblatt TKB vorbehandeln.

Untergründe wie Terrazzo, Keramik, Naturstein mit einem alkalischen Grundreiniger reinigen.

Alle Untergründe gründlich reinigen und absaugen und je nach Untergrund mit **Okatmos® EG 20**, **Bakit PV-Universal**, **Okamul PU-V schnell** oder **Okapox GF** vorstreichen.

Unebene und poröse Untergründe mit für Parkett geeigneten **Servoplan-** Spachtelmassen ausgleichen.

Bei gering verformbaren Untergründen faserarmierte Spachtelmasse **Servoplan S 444** verwenden.

VERARBEITUNG

Okavlies in einzelnen Bahnen lose auslegen, grob zuschneiden und zur Mitte des Raumes zurückschlagen.

Klebstoff **Bakit ESP**, **Bakit FPK**, **Bakit PU-1K**, **Bakit EK neu** oder **Bakit PU-P** mit der Zahnung B3 auftragen und

Okavlies sofort faltenfrei einlegen, anreiben bzw. anwalzen. Die zweite Hälfte des Raumes auf die gleiche Weise bearbeiten.

Nach ausreichender Durchhärtezeit des Klebstoffes das Parkett wiederum mit dem gleichen Klebstoff wie das **Okavlies** verklebt wurde entsprechend den jeweiligen Verarbeitungshinweisen verkleben.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe	weiß
Anwendungsgebiet	innen
Format	25 lfm x 100 cm = 25 m ²
Dicke	ca. 1,5 mm
Flächengewicht	ca. 250 g/m ²
Wärmedurchlasswiderstand	0,03 m ² k/W (nach DIN 52 612)
Fußbodenheizung	geeignet (Wärmedurchlasswiderstand beachten)
Lagerung	stehend, trocken

VERPACKUNG/PALLETTIERUNG

Beschreibung	Artikelnummer	EAN
25 lfm x 100 cm = 25 m ² Rolle	60213	4015705602134

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 13.01.2020/lo