Kelgeznk Akze /fQd“vw,,,, (,,dUj,,f“.Robne

2le LC0s+oll0)3M92el!3)! lz!er0)3:)ach l=)3erer Fch)eebe1eck0)3 +!r1 10rch Gle) stark re10z!ert.
 l) 3a)z selte)e) '=lle) kG))e))ach el)!3er <elt 3ra08sch+arze A0)kte a0 trete) 9sta)1ortbe1!)3t: 1le
 10rch Allzs/ore) !) 1er L0 t e)tstehe), Je1och ke!)e) 4!) l0ss a0 1le 2a0erha t!3ke!t habe).
 2as ka)))0r @erh!)1ert +er1e) !)1em el)e '0)3!z!1beha)1l0)3 @or, o1er 1!rekt)ach 1er ?erle30)3
 a//llz!ert +!r1. 2a '0)3!z!1e 0m+eltsch=1!ch s!) 1 0)1)!cht 1em Gkolo3!sche) Gr0)13e1a)ke)
 e)ts/reche), sollte 1am!t sehr s/arsam 0m3e3a)3e) +er1e).
 Hm 1!ese 'lecke) z0 e)t er)e) o1er Reakt!o)e) m!t Metall 0mz0kehre), so+!e 0m 1as Holz)ach el)!3e)
 Fahre) +!e1er a0 z0 r!sche), em/ ehle) +!r 1as LHolz r!schM @o) -at0rha0s Rose)helm. O!r1 el)e @er3ra0te
 l ber l=che a)3estreibt, @ersch+!)1e) solche 'lecke) !m La0 1er <elt.

- 4!)e 3e)B3e)1e H!)ter!B t0)3 m0ss berBcks!cht!3t +er1e). Oa)1a)schlBsse sollte) ca. % cm L0 t habe) 0m
 el)e <!rk0lat!o) z0 ermG3!lche). , !tte @erme!1e) Fl!e 1!rekte) , o1e)ko)takt 0)1 stelle) Fl!e s!cher, 1ass
 Oasser !mmer re! abla0 e) ka)).
 l!eal !st el) Ge =lle @o) 1-% 6 1er 3esamte) "errasse, !) +elche R!cht0)3 s/!elt ke!)e Rolle.
- 4!)e Ft!r)sch0tz , eha)1l0)3 a) 1e) Ka//sch)!tte) m!t H!r)holzschtz, @or allem !) FB1- 0)1 Oest
 C0sr!cht0)3, so+!e a) Aool0mra)10)3e) +!r1 1r!)3e)1 em/ ohle).
- 2er Pbersta)1 1es Ft!r)e)1es a) 1er HK sollte 5\$-5\$ mm)!cht Bberschrelte).
- Cbsta)1 1er HK N!tte-N!tte, !st m!t 45\$ - 5\$\$ mm !eal 0)1 sollte)!cht Bberschrltte) +er1e).

Qualitätsbeschreibung Terrassendielen

Sichtseite „A“

- Fa0ber 3ehobelte l ber l=che
- Aro La0 meter ma(!mal 13es0)1er Cst Q 15 mm
- Aro La0 meter ma(!mal 1 Fch+arzast Q 5 mm
- rob!)!e)tR/!sche Oasserre!ser s!)1 0)be3re)zt z0l=ss!3
- @ere!)zelt C0sr!sse Q 1,5 mm z0l=ss!3
- holztR/!sche 'arb0)tersch!e1e 1er Ke!l!)ke)stBcke z0l=ss!3
- F/!)t)!cht z0l=ss!3
- NarkrGhre)!cht z0l=ss!3, 1a10rch ke!) o1er sehr **geringer Anteil an juvenilem Holz**

Rückseite „C“

-)!cht Br slchtbare C) +e)10)3
- z0 m!)1este)s 7\$ 6 a0s3ehobelt,
- @ere!)zelt a0sla0 e)1er F/!)t erla0bt
- 'ehler, +elche 1le 'est!3ke!t 0)1 2a0erha t!3ke!t)!cht bee!) l0sse), s!)1 z0l=ss!3.
- NarkrGhre)!cht z0l=ss!3, 1a10rch ke!) o1er sehr **geringer Anteil an juvenilem Holz**

Qualitätsbeschreibung UK Latten (Unterkonstruktion)

- Licht Br sichtbare C) +e) 10) 3 S
- Gr0) 1s=tz!lch sa0ber 3ehobelte I ber l=che, @ere!) zelt 0) 3ehobelte Ftelle) mG3!lch
- 'ehler, +elche 1!e 'est!3ke!t)!cht bee!) l0sse), s!) 1 z0l=ss!3
- holztR/!sche 'arb0) terschle!e 1er Ke!z!) ke)stBcke z0l=ss!3
- F/!) t a0sla0 e) 1 z0l=ss!3
- NarkrGhre)!cht z0l=ss!3, 1a10rch ke!) o1er sehr **geringer Anteil an juvenilem Holz**
- 4!)e le!chte L=) 3skrBmm0) 3 be! 1er La3er0) 3 ka)) a0 trete) 0) 1 m0ss akze/t!ert +er1e).

2!e HK Latte) +er1e))ach C) all mass!@ ke!3ez!) kt o1er %- ach +etter est @erle!mt /ro10z!ert.

2!e C) +e) 10) 3 1!eser HK !st s/ez!ell Br 1e) 4!)satz a) schatt!3e) 0) 1 e0chte) Ftelle) 3e1acht. 2!e

Holz e0chte !st 1eme)ts/reche) 1 et+as hGher 0) 1 1!e ?erle!m0) 3 1a Br el!) 3estell. **Diese UK sollte nicht für Fassaden oder Banklatten oder dergleichen eingesetzt und der Sonne exponiert werden.**

! ACHTUNG !

DIE GESCHLOSSENEN PAKETE DÜRFEN KEINESFALLS SCHNEE ODER REGEN AUSGESETZT WERDEN. BEI EINDRINGEN VON WASSER INS INNERE DER PAKETE KANN ES ZU VERFÄRBUNGEN DER OBERFLÄCHE KOMMEN.

Fta) 1# \$5.%\$14