Installation GroundPlug® Twister™ M16/1500mm Schraubfundamente

Achtung: Bevor Sie mit der Installation beginnen sollten Sie unbedingt sicherstellen, dass sich keine Kabel oder Rohre an den Stellen befinden, an denen die Schraubfundamente installiert werden sollen.

Platzierung in der Balkenebene

1. Positionieren Sie die Unterkonstruktion und sorgen Sie dafür, dass diese gerade ausgerichtet ist.
2. Platzieren Sie die GroundPlug® Twister™ Schraubfundamente abwechselnd auf beiden Seiten der Balken. An den äußeren Balken werden alle Fundamente an der Balkeninnenseite platziert.

   - Bei Unterkonstruktionen mit einer Balkenlage werden die Schraubfundamente direkt an den Balken und dem äußeren Rahmen befestigt

   - Bei Unterkonstruktionen mit zwei Balkenlagen werden die Schraubfundamente an den unteren Balken befestigt



Montage der GroundPlug® Twister™

1. Die GroundPlug® Twister™ Schraubfundamente werden mit einem Schlagschrauber mit 24mm Nuss in die Erde geschraubt. Minimales Drehmoment 1500Nm.
   Bei sehr harten Böden kann mit einem Ø24/1000mm Steinbohrer vorgebohrt werden.
   Maximaler Geländeabstand zur Unterkante der Balken
   - Terrassen: max. 50 cm
   - Kleine Gebäude bis zu 50m^2: max. 20 cm
2. Der Winkel wird mit Schraube und Unterlegscheibe an dem Schraubfundament befestigt und dann an den Balken geschraubt. Die GroundPlug® Twister™ müssen abwechselnd auf beiden Seiten der Balken platziert werden. An dem äußeren Rahmen können alle auf der Innenseite montiert werden.



Eventuelle Montage eines Stabilisators

1. Schrauben Sie als Erstes das Schraubfundament in die Erde
2. Schlagen Sie den Stabilisator danach mit einem Hammer über das Schraubfundament. Legen Sie einen Holzklotz dazwischen, um die Galvanisierung zu schützen. Bei sehr hartem Boden können Sie einen Spatenstich setzen, bevor Sie das Schraubfundament in die Erde schrauben.
3. Zum Schluss wird der Beschlag montiert



Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren:
Telefonische Öffnungszeiten: Dienstag 09:00 -16:00 und Donnerstag 09:00 -13:00 unter der Nr. +49 178 6836 590
Oder jederzeit per E-Mail an shopde@groundplug.com