



Re-elko Holz GmbH & Co. KG

Im Lorsbachtal 47-49

65719 Hofheim/ Ts.

Fon: 06192/951278-0

Fax: 06192/95127819

Mail: [info@re-elko.com](mailto:info@re-elko.com)

Web: [www.re-elko.com](http://www.re-elko.com)

# Fußbodendielen / Parkett

geölt und gewachst

Informationen  
Pflegehinweise

Holzfußböden - geölt und gewachst –

Unsere Dielen sind ein hochwertiger Fußboden mit gewachster und geölter Oberfläche, der offenporig, natürlich, wasser- und fleckunempfindlich ist.

## Pflegehinweise:

### Die Erstreinigung und Einpflege:

Eine Naturfläche enthält keine chemische Trocknungshilfe um die Erreichung der Endhärte zu beschleunigen. Sie muss deshalb innerhalb der ersten 10 Tage nach Bodenverlegung schonend behandelt und darf nur trocken gereinigt werden. Nach dieser Aushärtungszeit müssen alle etwa vorhandenen Problemflecken wie Kalk- und Zement, schwarze Oxidationsflecken (siehe unten) entfernt werden, bevor die Refresher-Einpflege durchgeführt wird. Dafür muss der Boden sauber und trocken sein.

## Die Pflege:

Für die wiederkehrende Reinigung reicht es aus, den Boden zu kehren, zu saugen und regelmäßig feucht zu wischen. Die Feuchtpflege sollte mit warmem Wasser und Clean & Polish oder Fußbodenseife erfolgen. **Bitte verwenden Sie keine Mikrofasertücher** (enthalten Mikro-Schleifmittel).

Dieser hochwertige Fußbodenbelag ist durch eine dünne atmungsaktive Schicht geschützt, die erhalten werden sollte. Nur durch die regelmäßige Pflege mit Refresher bleibt diese Schutzschicht optimal bewahrt, die Oberfläche bleibt seidig-glänzend, wasser- und schmutzabweisend.

- 👉 Schützen Sie den Boden im Eingangsbereich durch Schmutz- und Nässefänger
- 👉 Vermeiden Sie stehende Nässe, z.B. durch undichte Blumentöpfe oder Vasen.
- 👉 Entfernen Sie losen Schmutz regelmäßig durch Saugen oder Kehren
- 👉 Rüsten Sie bewegliche Möbel und Stühle mit geeigneten Gleitern (z.B. Filz) aus
- 👉 Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Bodenbeläge, deren Unterseite aus Gummi oder Latex besteht. Diese Beschichtungen können Substanzen enthalten, die nach einiger Zeit Flecken hinterlassen.
- 👉 Verwenden Sie **niemals** scharfe, stark alkalische oder lösungsmittelhaltige Reiniger. Derartige Reiniger greifen die Öl-/ Wachs Oberfläche an oder lösen diese sogar auf.

## Was tue ich bei Problemen:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| - Der Boden ist mit einem Grauschleier überzogen       | → | Refresher-Einpflege                    |
| - Der Boden ist schmutzempfindlich geworden            | → | Refresher-Einpflege                    |
| - Schwarze Flecken durch Schuhe                        | → | Refresher-Einpflege                    |
| - Wasserränder und -flecken                            | → | Feuchtpflege, dann Refresher-Einpflege |
| - Der Boden weist Laufwege auf                         | → | Holzfrisch-Reinigung                   |
| - Kalk- und Zementflecken                              | → | Holzfrisch-Reinigung                   |
| - Schwarze Flecken: (durch Metall = Oxidationsflecken) | → | Holzfrisch-Reinigung                   |
| - Fettflecken  | → | Nachölen                               |

## Clean & Polish / Fußbodenseife

Clean & Polish sowie Fußbodenseife ist eine Wischpflege für alle Holzfußböden.

### Wann ist die Anwendung von Clean & Polish oder Fußbodenseife notwendig?

- wenn die Fußbodenoberfläche verschmutzt ist.

### Wie wird Clean & Polish und Fußbodenseife angewendet?

- nach Anleitung auf dem Gebinde

- für **rohe** Fußbodenoberflächen Seife in warmes Wasser geben und Boden gut nässen. Bei starker Verschmutzung das Seifenwasser einwirken lassen und den Boden leicht schrubben, anschließend nachwischen.
- für **gewachste/geölte** Fußbodenoberfläche Seife in warmes Wasser geben und feucht wischen. (Nach der Verlegung 10 Tage bis zur Erstpflege warten!)
- Bitte verwenden Sie keine Mikrofasertücher (enthalten Mikroschleifmittel!)
- Bei weißen Oberflächen Clean & Polish weiß verwenden

## Holzfrisch

**Holzfrisch** ist ein hochwirksames Grundreinigungsmittel für Holzfußböden auf der Basis von natürlichen Fruchtsäuren. Der Fußboden wird aufgehellt und gleichzeitig tiefengereinigt.

### Wann ist die Reinigung mit Holzfrisch erforderlich:

- zum Aufhellen von dunklen Laufspuren
- zur Entfernung von Kalk- und Zementflecken
- zur Entfernung von schwarzblauen Flecken durch Oxidation (durch Metallteile, z.B. Stuhlbeine)
- zum Ausgleich von ausgebleichten Stellen (durch Sonneneinstrahlung)
- bei rötlichen Verfärbungen durch falsche (z.B. stark alkalische) Reinigungsmittel

### Wie wird Holzfrisch angewendet?

Holzfrisch im Verhältnis 1:1 mit Wasser mischen und mit einem Pinsel oder Lappen satt auf die Oberfläche auftragen. Holzfrisch darf nicht auf der Oberfläche eintrocknen und muss rechtzeitig mit warmem Wasser **vollständig** abgewaschen werden. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.

### Welche Pflege benötigt der Holzboden nach der Reinigung mit Holzfrisch?

für gewachste Böden: Refresher-Einpflege (Boden muss unbedingt trocken sein), evtl. nachölen  
für rohe Böden: Feucht-Wisch-Pflege (warmes Wasser und Clean & Polish oder Fußbodenseife)

Haltbarkeit: kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebilde mind. 2 Jahre lagerfähig  
Kennzeichnung: Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV und EG-Richtlinie 67/548/EWG  
VdF-Klasse: Das Produkt unterliegt nicht der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten

Sicherheits- und Entsorgungshinweise: Haut-, Augen- und Schleimhautkontakt mit dem Produkt meiden. Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Spritzer sofort mit reichlich Wasser entfernen. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.  
Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Gebindegrößen (Behältermaterial Pe/PP): 1,0 l, 3,0 l,

## Refresher

**Refresher** ist ein transparentes, leicht zu verarbeitendes Pflegeöl für gewachste und geölte Holzoberflächen. Er bewirkt eine glatte, seidige, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche.

### Wann ist die Anwendung von Refresher notwendig?

- bevor die Fußbodenoberfläche verblassen kann
- bevor die Fußbodenoberfläche stumpf und wolkig wird
- bevor die Fußbodenoberfläche wasser-, schmutz- und fleckempfindlich wird.

### Wie wird Refresher angewendet?

mit einem Pumpzerstäuber (für größere Flächen):

Eine Teilfläche von ca. 1-2 m<sup>2</sup> hauchdünn besprühen und **sofort** im nassen Zustand mit einer Bohnermaschine trockenpolieren. Die Bohnermaschine **muss** mit geeigneten Pads ausgerüstet sein.

kleinere Flächen: Vorsichtig einige Tropfen dünn ausspritzen, **sofort** mit einem fusenfreien Tuch verreiben und trockenpolieren.

👉 Ein optimal gepflegter Boden benötigt jeweils nur wenige Tropfen auf 1 m<sup>2</sup>

👉 Nach der Behandlung mit Refresher ist der Boden bedingt begehbar, längere Trockenzeiten sind von Vorteil

👉 Nur bei regelmäßiger Anwendung ist die Bodenoberfläche bestmöglich geschützt

👉 Dunkle oder weiße Böden können im Bedarfsfall mit entsprechendem Refresher nachgearbeitet werden

Refresher ist in Behältern von 0,75 l u. 2,5 l erhältlich  
Bohnermaschine bei uns erhältlich

### **Achtung: Selbstzündungsgefahr!**

Benutzte Lappen offen ausgebreitet trocknen lassen.

### **Gefärbte Oberflächen:**

Bitte beachten Sie die speziellen Herstellerangaben.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.