

Re-elko Holz GmbH & Co. KG

Im Lorsbachtal 47-49

65719 Hofheim/ Ts.

Fon: 06192/951278-0

Fax: 06192/95127819

Mail: info@re-elko.com

Web: www.re-elko.com

Pflegeanleitung für Holzbeläge im Außenbereich

Terrassendielen ein- bis zweimal im Jahr gründlich reinigen. Hierzu werden die Dielen erst gründlich abgefegt. Danach von Hand mit dem Schrubber und hartem Wasserstrahl oder einer „elektrischen“ Terrassenbürste (Rotowash o.ä., bei uns erhältlich) nass reinigen. Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers raten wir ab. Sollte das nicht zu vermeiden sein, dann ist bei Verwendung eines Hochdruckreinigers folgendes zu beachten:

Nur mit flachem Wasserstrahl arbeiten

Max. Druck 80 bar

Keine Dampfstrahlgeräte verwenden (max. Wassertemperatur 30° C)

Keine „Dreckfräsenfunktion“

Vorvergraute Produkte nur mit Wasser und ggfls. Essigreiniger reinigen.

Zum Entfernen von Algen und Vergrauung oder zur Tiefenreinigung bzw. zum Aufhellen der Dielen können geeignete Reiniger verwendet werden. Anwendung nur nach Herstellervorschrift. Immer an unauffälliger Stelle eine Probebehandlung durchführen. Wir empfehlen die Verwendung von „**Naturhaus Holzfrisch**“

Regelmäßiges **ölen** (Anfangs einmal jährlich, Intervalle können später größer werden) dient dem optischen Werterhalt. Streichen Sie Öle entgegen vieler Herstellerangaben **immer nur 1x** um ein gleichmäßiges Eindringen zu gewährleisten sowie Pfützen- und Filmbildung zu vermeiden. Wir empfehlen als universelles Produkt „**Adler Pullex Bodenöl Java**“.

Vor dem Ölen Oberflächen gründlich reinigen

Nur auf trockenen Hölzern anwenden

Keine filmbildenden Produkte anwenden

Weitere Anwendungsempfehlungen des Herstellers beachten

besser öfter dünn als einmal dick auftragen

Bei der Auswahl weiterer geeigneter, gesundheitlich und ökologisch unbedenklicher Produkte sind wir Ihnen gerne behilflich.