

Re-elko Holz GmbH & Co. KG

Im Lorsbachtal 47-49
 65719 Hofheim/ Ts.
 Fon: 06192/951278-0
 Fax: 06192/95127819
 Mail: info@re-elko.com
 Web: www.re-elko.com

Sortierkriterien für Thermoholz Fassade, Sichtseite bei Auslieferung

Stand: 06.2012	proGOODWOOD-Aspe	proGOODWOOD-Esche & -Buche
Rotkern	Nein	Nein
Äste	Überwiegend geschlossene Äste bis zu 30 mm sind erlaubt. Nicht erlaubt sind durchgehende Ausfalläste	Überschiegend Geschlossene Äste bis zu 25 mm sind erlaubt. Nicht erlaubt sind durchgehende Ausfalläste
Rindeneinwuchs	Geringfügig erlaubt	
Kantenflächenast	vereinzelt erlaubt	
Risse/Endrisse	Endrisse bis zu 1 mm Breite und einer Länge von 5 cm sind erlaubt	Geringe Endrisse bis zu 2 mm Breite und einer Länge von 5 cm sind erlaubt
Feinrisse	Keine größeren Ansammlungen von Feinrissen	
Farbe	Farbnuancen sind vorhanden	
Hobelung	Oberseitig vollständig ausgehobelt	
Rückseite	Vollständig egalisiert, aber nicht unbedingt vollständig ausgehobelt	
Abplatzungen, Spreißel	Bei bis zu 5 % der Stückzahl bis zu 35 mm Länge erlaubt	